

EFEKT MOKRA KOSTKA

Šlapio efekto impregnantas
trinkelėms ir betonui

EKOLOGIŠKA FORMULĖ



Savybės

"Šlapio efekto impregnantas" - tai ekologiškas grindinio trinkelėlių ir betoninių paviršių impregnantas. Jis gerokai sumažina paviršiaus įgeriamumą, todėl padidėja jo atsparumas ardomajam vandens poveikiui. Preparatas atgaivina ir atkuria impregnuotą paviršių, paryškina jo spalvą ir išlaiko matinį paviršių. Ant paviršiaus sukuria apsauginį sluoksnį, suteikiantį vadinamąjį "šlapio grindinio" efektą. Sumažina polinkį į nešvarumus ir palengvina savaiminį paviršiaus valymąsi veikiant krituliams. Sumažina pelėsių, grybelių, samanų augimą ir nuosėdų susidarymą. Produktas nekenkia aplinkai, jo sudėtyje nėra benzino ar tirpiklių.

Paskirtis

Grindinio trinkelėlių, bordiūrų, šaligatvio plytelių, betoninių tvorų, pamatų, visų rūšių spalvoto ir natūralaus betono gaminių ir kitų surenkamų ir monolitinių betoninių paviršių impregnavimui.

Pagrindo paruošimas

Impregnuojamas pagrindas turi būti subrandintas, švarus, sausas, neužšalęs, be riebalų, alyvos ir organinių priemaišų, pavyzdžiui, samanų, dumblių, kerpių ir pan.

Naudojimas

Prieš naudodami produktą išmaišykite, užtepkite ant paviršiaus voleliu, teptuku arba žemo slėgio purkštuvu. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, užtepkite mažiausiai 2 sluoksnius. Sluoksnius tepkite "šlapias ant šlapio". Venkite balų susidarymo ant paviršiaus, o perteklių pašalinkite švaria šluoste arba kempine. Dirbant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, darbo drabužius). Naudojimo temperatūra: oro ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C. Impregnuoto paviršiaus drėgnumas - ne daugiau kaip 5 %. Preparato sudėtyje nėra tirpiklių, todėl jį galima sėkmingai naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Apdorotas paviršius tampa visiškai atsparus vandeniui maždaug po 36 h. Per tą laiką jį reikia saugoti nuo lietaus, intensyvių saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas leidžiamas ne anksčiau kaip po 24 val. po impregnavimo. Baigus darbą, įrankius reikia nuplauti vandeniu.

DĖMESIO !!!

Atsižvelgiant į impregnuojamų paviršių įvairovę (jų spalvą, žaliavų sudėtį, cheminę sudėtį ir t. t.), iš pradžių išbandykite nematomoje vietoje pagrindo reakciją į preparatą.

Saugos rekomendacijos

Laikykitės vaiksams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami laikykitės darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, dėvėkite

asmenines apsaugos priemonės (guminės pirštines, apsauginius akinius, darbo drabužius) Venkite užteršti odą ir akis. Nepraleisti į organizmą. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti naudojimo metu susidariusių garų. Kvėpavimo takams apsaugoti naudokite apsauginę kaukę.

Sąnaudos

Vienam sluoksniui 10 m² sunaudojama maždaug 1 litras impregnavimo medžiagos. Faktinės sąnaudos priklauso nuo impregnuojamos medžiagos, jos kokybės ir struktūros bei naudojimo būdo.

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir pavėsingoje vietoje originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje.

Galiojimo terminas

Produktą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos numeris.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Sudėtis	Polisiloksanų vandeninis tirpalas, priedai
Spalva ir būvis	Pieno pavidalo skystis
Tankis	Apie 1,000 g /cm³
Sąnaudos 1 sluoksniui	≈1 litras 10 m²
Pakuotės	Skardinė: 0,4l, 1l, 3l

Papildoma informacija

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Dirbdami dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami produktą, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš pradėdami dirbti su produktu, kreipkitės į gamintojo techninę konsultacinę tarnybą. Visi šiame duomenų lape skelbiami techniniai duomenys pateikiami esant +23 °C oro temperatūrai ir 50 % oro drėgnumui. Šiame duomenų lape nurodytos produkto sąnaudos taikomos tinkamai paruoštam lygiam pagrindui. Gamintojas nekontroliuoja netinkamo medžiagos naudojimo, jos naudojimo kitiems tikslams ar kitomis nei pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Mes nekontroliuojame teisingo ir veiksmingo produkto naudojimo, todėl garantuojama tik pristatyto produkto kokybė. Nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už bet kokius nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių teisės aktų, gaminio modifikacijų, technikos pažangos ar kitų priežasčių. Jurgos darbuotojai įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį duomenų lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo pateiktos šiame duomenų lape, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonių, reikia kreiptis į gamintoją. Šis gaminio duomenų lapas yra galiojantis ir pakeičia visus ankstesnius.